



Beschikbaar bij



mission
SERIES



Model			Mission-WF-27	Mission-WF-35	Mission-WF-53
Koelmiddel			R410A	R410A	R410A
Koelvermogen	(min.-max.)	kW	2,64 (1,17-3,31)	3,52 (1,35-4,51)	5,28 (1,91-6,18)
Verwarmingsvermogen	(min.-max.)	kW	2,93 (0,91-3,75)	3,81 (1,08-4,92)	5,57 (1,44-6,8)
Opgenomen vermogen koelen		kW	816 (100-1270)	1088 (110-1740)	1633 (150-2380)
Opgenomen vermogen verwarmen		kW	811 (140-1340)	1055 (160-1760)	1500 (220-2430)
Bedrijfsstroom		A	3,5 (0,4-5,5)	4,7 (0,5-7,6)	7,1 (0,7-10,3)
SEER			6,8/A ⁺⁺	7,2/A ⁺⁺	6,8/A ⁺⁺
SCOP			4,2/A ⁺	4,2/A ⁺	4,2/A ⁺
Luchtdebiet binnenunit Lo/Med/Hi		m ³ /h	310/420/500	340/460/520	460/530/725
Geluid* Lo/Med/Hi	Binnenunit	dB(A)	23/31/37	28/35/38	33/37/42
	Buitenunit	dB(A)	42	41	45
Afmetingen bxdxh	Binnenunit	mm	730x198x293	810x200x300	980x225x325
	Buitenunit	mm	770x300x555	800x333x554	800x333x554
Gewicht	Binnenunit	kg	7,4	8,2	10,5
	Buitenunit	kg	27,1	29,7	37,2
Voedingsspanning		V, Hz, Ph	230V~, 50Hz, 1Ph	230V~, 50Hz, 1Ph	230V~, 50Hz, 1Ph
Bedrading voeding buiten		mm ²	3x2,5	3x2,5	3x2,5
Bedrading tussen binnen/buiten		mm ²	5x1,5	5x1,5	5x1,5
Zekering (traag)		A	16	16	16
Diameter koelleiding	Vloeistofleiding	mm	6,4 (1/4")	6,4 (1/4")	6,4 (1/4")
	Zuigleiding	mm	9,5 (3/8")	9,5 (3/8")	12,7 (1/2")
Max leidinglengte		m	25	25	30
Werkingslimiet koelen		°C	-15/50	-15/50	-15/50
Werkingslimiet verwarmen		°C	-20/30	-20/30	-20/30

Koelcapaciteit: kamertemperatuur 27°C DB / 19°C WB, buiten 35°C DB

Verwarming: kamertemperatuur 20°C DB / 19°C WB, buitentemperatuur 7°C DB / 6°C WB

* Geluid: binnenunit 1 m afstand, buitenunit 5 m afstand



Koudemiddel
lekdetectie



Nood functie
gebruik



Gememoreerde
uitblaas positie



Koeling bij lage
buitentemp



1W standby



Anti koude
luchtstroom
functie



3D luchtcirculatie



12 ventilator-
snelheden
binnen



5 ventilator-
snelheden
buiten



Slaap mode



Turbo mode



Mono & Multi
Compatibel



Infrarood
afstandsbediening



Temperatuurs-
meting op
afstandsbediening