



Your Flexible Partner





- Gemakkelijk verplaatsbaar
- 4 geïntegreerde hijsogen
- 100% verzinkt
- Verliesstroomschakelaar
- Elektro vlgS AREI, type gekeurd
- Leverbaar uit voorraad
- Isolatie dak en wanden
- Betrouwbare dakconstructie
- Anti-inbraakprofielen - venster en deur economisch

1. Afmetingen

- +/- 3,11 x 2,19 m (binnen-/buitenhoogte 2,20/2,44 m)
- +/- 4,11 x 2,19 m (binnen-/buitenhoogte 2,20/2,44 m)
- +/- 5,11 x 2,19 m (binnen-/buitenhoogte 2,20/2,44 m)
- +/- 6,11 x 2,19 m (binnen-/buitenhoogte 2,20/2,44 m)

2. Opbouw

Volledig verzinkte, gelaste en geschroefde staalconstructie bestaande uit koud gewalste profielen, ondersteund door 2 langliggers (ventilatie onderbodem), bodem bestaande uit watervast houtvezelplaat, op verzinkte liggers gevezeld, vloerbekleding in Cushion PVC, naadloos verlijmd.

3. Buitenwanden en dak

Gevormd door sandwichpanelen met tweezijdig, voorgeschilderde, verzinkte platen (0,6 mm) in de oven gebakken. Een isolerende laag door middel van geïnjecteerd polyurethaanschuim. Gecontroleerde waterafvoer door middel van spuwers in de omtrekprofielen van het dak.

4. Isolatie

Verzekerd door zelfdovend geïnjecteerd polyurethaanschuim met een dichtheid van 40 kg/m³; K-waarde: 0,55 kcal/h.m².°C; bestand tegen bevuild water, verdunde zuuroplossingen en tegen alifatische koolwaterstoffen. Dak: 30 mm. Wanden: 40 mm.

5. Ramen

Venster(s) in aluminium, wit gemoffeld, één deel schuivend, afmetingen ± 1,05 x 1,00 m, voorzien van 6 mm beglazing en verticale anti-inbraakprofielen en een druiplijstje.

6. Buitendeur

Een buitendeur in aluminium, wit gemoffeld, afmetingen ± 2,10 x 1,00 m, voorzien van een venster met 4 mm beglazing en verticale anti-inbraakprofielen voorzien van volkern-isolatie 25 mm, inox drempel. Voorzien van dubbel slag- en gummidichting en druiplijstje.

7. Elektriciteit

Conform de Belgische normen en volgens type:

- 1 aansluiting aan de buitenzijde
- 1 scheepsarmatuur 60 Watt (2 armaturen bij 6,11 m)
- TL-verlichting optioneel verkrijgbaar
- 2 stopcontacten waarvan 1 voor verwarming
- 1 verliesstroomschakelaar
- 1 zekeringkast met zekeringen
- 1 schakelaar

8. Schildering

Het gehele stalen geraamte is voorzien van een 2 componenten polyurethaanlak, onderzijde behandeld met coating.

9. Verwarming

1 wandconvector 2 kW met vermogenkeuzeschakelaar 0,75/1,25/2 kW, traploos regelbare thermostaat en vorstbeveiliging.

- Se déplace facilement
- 4 orielles de levage intégrées
- Galvanisé à 100 %
- Dispositif différentiel à haute sensibilité
- Electro conforme RGPI, type agréé
- Livrable de stock
- Isolation du toit et des parois
- Construction toiture fiable
- Profils anti-vols - porte et fenêtre économique

1. Dimensions

- +/- 3,11 x 2,19 m (hauteur int./ext. 2,20/2,44 m)
- +/- 4,11 x 2,19 m (hauteur int./ext. 2,20/2,44 m)
- +/- 5,11 x 2,19 m (hauteur int./ext. 2,20/2,44 m)
- +/- 6,11 x 2,19 m (hauteur int./ext. 2,20/2,44 m)

2. Construction

Une structure de base complètement zinguée, soudée et boulonnée en profils laminés à froid, soutenu par 2 longerons (aération du sol); plancher en panneaux en fibre de bois hydrofuge et auto-extincteur; revêtement du sol en Cushion PVC entièrement collé et placé sans jointures.

3. Parois latérales et toiture

Formées par des panneaux sandwich en tôles galvanisées et prélaquées au four. Une couche isolante de mousse polyuréthane rigide intermédiaire injectée. Gouttières prévues dans le bâti périmétral.

4. Isolation

Assurée par une résine expansée rigide auto-extincteur; densité de la résine expansée 40 kg/m³; coefficient de transmission thermique des thermoparois de 0,55 kcal/h.m².°C; résistantes aux eaux saumâtres, aux solutions acides diluées, aux hydrocarbures aliphatiques. Toiture: 30 mm. Parois: 40 mm.

5. Fenêtres

Fenêtre(s) en aluminium laqué au four de couleur blanche avec une partie coulissante, dimensions ± 1,05 x 1,00 m, pourvue(s) de vitrage de 6 mm et de profils verticaux anti-vols et une gouttière au dessus de la fenêtre.

6. Porte extérieure

Une porte extérieure en aluminium laquée au four de couleur blanche, dimensions ± 2,10 x 1,00 m, pourvue d'une vitre 4 mm et de profils verticaux anti-vols pourvue d'isolation PU. Avec double profil d'étanchéité et cordon en caoutchouc. Une gouttière au dessus de la porte.

7. Electricité

Conforme à la législation belge NBN selon le type:

- 1 raccordement à l'extérieur
- 1 hublot 60 Watt (2 armatures avec 6,11 m)
- lampes TL disponible en option
- 2 prises de courant dont une pour le chauffage
- 1 dispositif différentiel à haute sensibilité
- 1 boîte de distribution avec fusibles
- 1 interrupteur

8. Peinture

Tous les bâtis en acier sont protégés par une peinture en deux composantes, laque polyuréthane. Face inférieure pourvue d'une couche de coating.

9. Chauffage

1 convecteur mural de 2 kW avec commutateur sélecteur de puissance de 0,75/1,25/2 kW, thermostat réglable et protection contre le gel.

